

# PIAZZINO *easy*



**Gestell:** 8-teilig aus Hartholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.

**Gestellmaterial:** Hartholz (rötlich lackiert)

**Gestellform:** rund oder quadratisch

**Schirmbezug:** erhältlich in der Stoffklasse 2, Farbe 150 (100% Polyester ca. 220 g/m²)

**Farben:** 150  
Eggshell

**Volant:** nur ohne erhältlich

**Schutzhülle:** im Lieferumfang inbegriffen

**Wichtig:** Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

**Befestigung:**



## Sortiment PIAZZINO *easy*

	Nenngrösse ohne Volant cm	Anzahl Streben	Stoffklasse 2	Bestellnummer
			Farbe 150 UVP MWST inkl.	
○	Ø 300	8-teilig	299.–	172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	399.–	172 00 350 751
□	300 × 300	8-teilig	399.–	172 00 301 751

## Zubehör

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
<b>Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)</b>		
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	79.–	350 01 109 529
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 201 210
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	89.–	350 01 109 528
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 201 210
<b>Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe</b>		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	79.–	350 01 609 968


Nenngrösse	Seitenabstand	Mast $\varnothing$	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60 × 60	55	30 (5)
300 × 300	-	4.8	9.0	50	205	275	60 × 60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



8-teilig



8-teilig

