

SUNWING® CASA

Der schlanke 360° Schattenspender




SUNWING® CASA



Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium, mit Kurbelantrieb zum Öffnen und zum komfortablen Verstellen der Dachneigung, beidseitig bis zu 45°. Das Mastprofil ist rund 55 × 2.5 mm.
- Gestellfarbe:** natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)
- Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:*** selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** im Lieferumfang inbegriffen
- * Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Schirmmasse

| Nenngrösse | Bestellnummer Gestell natureloxiert | Bestellnummer Gestell anthrazit |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| ○ | ohne Volant | ohne Volant |
| Ø 300 ⁸ | 056 00 300 171 | 056 00 300 301 |
| Ø 330 ⁸ | 056 00 330 171 | 056 00 330 301 |
| □ | | |
| 300×240 ⁸ | 056 00 302 171 | 056 00 302 301 |
| □ | | |
| 270×270 ⁸ | 056 00 271 171 | 056 00 271 301 |

| Nenngrösse | Seitenabstand | Mast Ø | Grundfläche | Kurbelhöhe | Schliesshöhe | Durchgangshöhe | Gesamthöhe | Höhe offen | Auskragung hinten | Länge Tragarm | Fundament | Mindestgewicht für Sockel | max. zul. Windg. offen |
|------------------------|---------------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| cm | cm | cm | m ² | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) |
| A | AS | M1 | B | D ¹ /D ² | E | F | G ¹ /G ² | H | N | Z | C | | |
| Ø 300 ⁸ | 276 | 5.5 | 6.4 | 125 / 195 | 75 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60×60 | 90 | 35 (5) |
| Ø 330 ⁸ | 305 | 5.5 | 7.7 | 125 / 195 | 60 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60×60 | 90 | 30 (5) |
| 300×240 ⁸ - | | 5.5 | 7.2 | 125 / 195 | 35 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60×60 | 90 | 35 (5) |
| 270×270 ⁸ - | | 5.5 | 7.3 | 125 / 195 | 35 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60×60 | 90 | 30 (5) |

⁸ 8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12 – 13 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

